



ООО «Датчики и системы»

Россия, 346818, РО, х.Ленинаван, пер.Индустриальный,3

Тел.: 8 (863) 206-06-81/82, 8 (800) 600-75-45

E-mail: [inbox@sens.su](mailto:inbox@sens.su) Сайт: <https://sensandsys.ru>

### Опросный лист для выбора ПЛОТНОМЕРА 804

Общая информация	
Предприятие	Дата заполнения
Контактное лицо:	Тел./факс:
Адрес:	E-mail:
Количество:	
Параметры измеряемой среды:	
Применение: (кратко описать)	
Измеряемая среда	
Максимальная вязкость	_____ мм <sup>2</sup> /с
Температура измеряемой среды	от _____ до _____ °С
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °С
Давление	_____ кПа/МПа
Скорость потока	_____ м/с
Агрессивность среды	_____ рН
Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать)	44НХТЮ <input type="checkbox"/> , 12Х18Н10Т <input type="checkbox"/>
Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/> , _____ мкм
Требования к плотномеру:	
Диапазон измерения плотности	от _____ до _____ кг/м <sup>3</sup>
Требуемая абсолютная погрешность измерения	0,5 <input type="checkbox"/> , 1,0 <input type="checkbox"/> , 5,0 <input type="checkbox"/> кг/м <sup>3</sup>
Длина погружной части, м	
Выходной сигнал	<input type="checkbox"/> аналоговый <input type="checkbox"/> 4-20 мА <input type="checkbox"/> цифровой <input type="checkbox"/> на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus <input type="checkbox"/> на базе интерфейса USART
Исполнение по взрывозащите	<input type="checkbox"/> общепромышленное <input type="checkbox"/> искробезопасная цепь (Ex) <input type="checkbox"/> взрывонепроницаемая оболочка (Вн)
Соединение с технологическим процессом	G3/4" <input type="checkbox"/> Фланец Ду25 <input type="checkbox"/>
Электрическое подключение	Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) <input type="checkbox"/> --- трубный сальниковый ввод с внешней резьбой G1/2(C3) <input type="checkbox"/> --- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3М) <input type="checkbox"/> --- для бронированного кабеля (С4) <input type="checkbox"/> Разъем (розетка 2РМ14) для кабеля от 6 до 8,5мм (Р1) <input type="checkbox"/> Разъем (розетка 2РМ18) для кабеля от 7 до 10мм (Р2) <input type="checkbox"/>
Монтажные части	
Бобышка приварная для емкости (Б1) <input type="checkbox"/> , бобышка приварная для трубы диаметром от 100мм <input type="checkbox"/>	
Фланец Ду25/G3/4" <input type="checkbox"/>	
Необходимое дополнительное оборудование для контроля измеряемой среды	
Датчик избыточного (абсолютного) давления 415-ДИ (ДА)	<input type="checkbox"/>
Термопреобразователь сопротивления ТСМУ	<input type="checkbox"/>
Источник питания С-24Р	<input type="checkbox"/>
Барьер искрозащиты	<input type="checkbox"/>

